



HENNLICH Slovensko

- » prinášame Vám produkty a služby najvyššej kvality
- » nájdete nás v Bratislave a v Košťanoch nad Turcom
- » už viac ako 30 rokov (od roku 1993) spájame ľudí a techniku
- » sme certifikovaní podľa STN EN ISO 9001:2016 a 14001:2016

HENNLICH Group

- » overený dodávateľ kvalitných technických komponentov a riešení
- » 100 ročná tradícia (od roku 1922)
- » obrat viac ako 100 000 000 €



NÁVRH FILTRÁCIE

- » pomôžeme Vám s výberom vhodnej filtračnej techniky
- » zabezpečíme rozborov a analýzy filtrovaného média
- » presný návrh filtračnej techniky na základe rozborov a analýz
- » spustenie a odladenie navrhutej filtračnej techniky

OBLASTI VYUŽITIA FILTRAČNEJ TECHNIKY

Chemický priemysel

(filtrácia rozpúšťadiel, alkoholu, kyselín, vody, farieb, lakov, lepidiel, emulzií...)

Farmaceutický priemysel

(filtrácie výťažkov, vody, predfiltrácia, membránové filtrácie...)

Potravinársky priemysel

(filtrácia vína, piva, vody, džúsov, limonád, mlieka...)

Biotechnologický priemysel

(filtrácia sér, aditív, prepravy vody...)

Textilný priemysel

(filtrácia viskózy, celulózy, kúpeľov vlákien...)

Petrochemický priemysel

(filtrácia agresívnych látok, rozpúšťadiel, rafinérskych produktov...)

Energetika

(filtrácia vody, olejov, odpadov, kondenzátov...)



f Facebook: HENNLICH Slovensko

@ Instagram: hennlich_sk

in LinkedIn: HENNLICH s.r.o.



SPÁJAME ĽUDÍ A TECHNIKU.

HENNLICH s.r.o.
Košťany nad Turcom 543
038 41 Košťany nad Turcom
filtracia@hennlich.sk
Tel.: + 421 940 996 808



FILTRÁCIA

FILTRAČNÁ TECHNIKA HENNLICH

Úspora vašich nákladov





JEDNODUCHÁ FILTRÁCIA - TELESÁ



Jednoduché filtračné telesá



Duplexné filtračné telesá



Multifunkčné sanitárne GLP



BFBE



BFMB multi



Sanitárne VHP

Výhody jednoduchých filtrov

- » všestranné použitie
- » nízke obstarávacie náklady
- » takmer žiadna údržba
- » jednoduchá manipulácia

Ponúkame nasledovné filtračné telesá

- » telesá pre sáčky (pracovný tlak: 10 barov)
- » telesá pre sviečky (pracovný tlak: 10 barov)
- » telesá pre filtračné koše alebo sítá (pracovný tlak: 6 barov, 10 barov, 16 barov)
- » špeciálne telesá a vyššie tlaky na vyžiadanie

- » **vd'aka mnohoročným skúsenostiam a širokému portfóliu dokážeme zabezpečiť vhodný typ filtračného telesa pre každú aplikáciu**

- » **vieme dodať aj alternatívu na väčšinu štandardne používaných filtrov**



HENNlich

JEDNODUCHÁ FILTRÁCIA - ELEMENTY



FILTRAČNÉ SVIEČKY

filtrácia: 0,03µm - 150µm

- » všestranné použitie
- » nízke obstarávacie náklady
- » takmer žiadna údržba
- » jednoduchá manipulácia

FILTRAČNÉ SÁČKY

filtrácia: 0,5µm - 1000µm

- » z ihlovej plste
- » z mikrovlákien
- » efektívne
- » absolútne
- » s aktívnym uhlím

FILTRAČNÉ KOŠE

filtrácia: od 10 do 1000µm

- » materiál: ušľachtilá oceľ
- » rôzne veľkosti: štandardné i na mieru

MIKROPIESKOVÁ FILTRÁCIA VORTISAND

- » kombinuje výhody jednoduchkej a automatickej filtrácie



- » filtrácia väčšiny suspendovaných látok, koncová a dočisťujúca hĺbková filtrácia chladiacich a riečnych vôd
- » pohon: patentovaný systém BHD (Bi-directional Hydrodynamic Drive)
- » prietok: od 2 m³/h - (modulárny design) možnosť paralelného zapojenia
- » tlak: štandard 6 bar
- » filtrácia: od 0,45 µm

- » **zvýšenie chladiaceho výkonu**
- » **zníženie energetickej náročnosti**
- » **zvýšenie produktivity prevádzky**
- » **redukcia spotreby vody**
- » **zníženie nákladov údržby**




HENNlich

AUTOMATICKÉ SAMOČISTIACE FILTRE



F 490 - MULTIX



Optifil

Výhody

- » automatická prevádzka bez nutnosti obsluhy
- » nízke prevádzkové náklady
- » takmer žiadna údržba
- » nízke obstarávacie náklady v porovnaní s prínosom



VAF V-1500



AS175-FD

Technické údaje

- » jemnosť filtrácie: 5 µm - 5000 µm (za určitých podmienok aj 1 µm)
- » tlak: 10-16 barov (vyššie tlaky na vyžiadanie)
- » prietok: 1 m³/h - 8000 m³/h

Optimálny typ filtra Vám navrhne na základe vstupných parametrov pre Vašu aplikáciu.

FILTRAČNÁ TECHNIKA V PRAXI

Automatický filter

VAF V-1500-8-D/B DN 200

- » teplota filtrátu: 80°C
- » vstupný prietok do filtra: 330 m³/h
- » množstvo pevných častíc: 5-20 mg/l
- » veľkosť pevných častíc: 0,2 um - 200 um
- » kvalita filtrácie: 40 µm
- » pH filtrátu: 7,5 až 10
- » vstupný tlak.: max 6,0 bar



» Dlhoročné skúsenosti

» Široké portfólio

» Vysoká kvalita

» Technická podpora

» Zabezpečenie vstupných laboratórnych testov a analýz